

## KÄYNTIPORTIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

### Turvallinen käyttö

Opastakaa kaikkia portin käyttäjiä sen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön.

Porttia ei ole tarkoitettu leikkivälineeksi.

Käyntiportissa on liikkuvia osia, jotka voivat aiheuttaa porttia väärin käytettynä tai huonosti suojattuna vaurioita sekä käyttäjille että omaisuudelle. Sen takia tarkistakaa ja huollattakaa kaikki portin turvalaitteet säännöllisesti, jotta ne ovat aina toimintakuntoisia. Tarkistakaa myös, että kaikki asennetut opastus- ja varoituskyltit ovat paikoillaan ja ehjiä.

Portti voidaan varustaa erilaisilla salpa- ja/tai lukkolaitteilla asiakkaan tarpeiden mukaan, ja niiden tarkoituksenmukainen käyttö on opetettava portin käyttäjille. Mikäli ohjausta ei voida antaa henkilökohtaisesti, tulee oikeaan käyttöön opastaa esim. ohjekyltein. Tästä esimerkkinä on päiväkotien turvalukot ja niiden asianmukainen käyttö.

Portin välittömään läheisyyteen ei saa varastoida mitään joka voi aiheuttaa puristumisvaaraa, tai vaurioittaa henkilöitä tai porttia esim. kaatuessaan.

Korjatkaa havaitut puutteet aina välittömästi.

### Avaaminen ja sulkeutuminen

Saher-käyntiportin liike on erittäin herkkä ja toiminta kevyt. Porttia avatessa ja suljettaessa ei saa käyttää voimaa. Portti tulisi aina avata ja sulkea kuljettamalla portin lehti käsin aukiasennosta kiinniasentoon ja takaisin. Jos portille annetaan kädellä vauhtia niin että portti aina avautuu tai sulkeutuu vauhdilla, esim. seinään, aiheuttaa se aikaa myöten vaurioita porttiin. Huolehtikaa että portti ei pääse avautumaan tai sulkeutumaan itsestään.

### Talvikäyttö

Vaikka portin alla onkin polannevara, tulee talviaikaan lumityöt tehdä siten, ettei portti liikkuessaan törmää lumikasoihin. Kulkuaukosta tulee lumityöt tehdä siten, ettei portti joudu osumaan polannetta vasten. Lunta ei saa aurata tai kasata porttia vasten, eikä porttia vasten saa asettaa nojaamaan mitään. Porttia ei saa käyttää lumiaurana; sillä ei saa aurata kulku-uraa lumeen, vaan lumityöt on tehtävä ensin.

Kulkuaukkoon kertyvä lumi ja jää voivat aiheuttaa liukastumisvaaran, joten ne on aina poistettava huolellisesti.

### Ulkopuoliset rakenteet

Erilaisten varoitus- ja mainoskilpien kiinnittäminen porttiin ei ole suositeltavaa, sillä ne lisäävät tuulikuormitusta ja vaikeuttavat siten portin toimintaa, etenkin normaalia (>2000 mm) korkeammissa porteissa.

### Ulkoiset olosuhteet

Koska portti on erittäin herkkätoiminen, se saattaa kovalla tuulella liikkua itsestään. Käyntiportti tulee aina sulkea huolellisesti ja lukita kulloinkin käytössä oleva salpa- ja/tai lukkolaite, jotta portti ei pääse itsestään liikkumaan.

## Vaurioiden ja toiminnan tarkkailu

Ulkoisten vaurioiden ja ilkivallan takia porttien toimintaa tulee tarkkailla jokapäiväisessä käytössä. Mikäli portin toiminnassa ilmenee seuraavia oireita, tulee niiden syy selvittää ja mahdolliset korjaukset suorittaa heti, jotta lisävaurioilta vältytään:

- portti liikkuu raskaasti
- portti liikkuu nykien
- portin liikkua kuuluu rohisevia tai hankaavia ääniä
- portti ei avaudu tai sulkeudu kokonaan
- portti ei lukitu asianmukaisella tavalla

Nämä ovat aina seurausta jostain vaurioista, eivätkä ne korjaannu itsestään. Pitkään jatkuessaan ne voivat vaurioittaa siten, ettei porttia voida enää korjata. Näissä tapauksissa ottakaa aina yhteyttä tehtaallemme Nurmekseen.

## Portin huoltaminen

Portin vuosittainen ulkoinen tarkastus on syytä tehdä keväällä lumien sulettua, jolloin on helppo nähdä kaikki talven aikana syntyneet vauriot. Tällöin on hyvä myös tarkistaa kaikkien kiinnityspulttien kireys. Tämän voi suorittaa kiinteistön huollosta vastaava henkilö.

Päivittäin tiheässä käytössä olevan portin toimintaa on seurattava useammin jotta mahdolliset ongelmat eivät aiheuta lisävaurioita porttiin tai siihen liittyviin aitarakenteisiin.

Tärkein huoltotoimenpide on puhtaanapito.

## Koneistot

Käyntiportti voidaan varustaa sähköisillä lukituslaitteilla ja/tai kulunvalvontalaitteilla.

Sähkölukot ovat sähkölaitteita ja ne saa takuuajana huoltaa tai korjata vain Saher-Aidat Oy:n valtuuttama sähkö-/koneistoasentaja. Muuten seurauksena on takuun raukeaminen.

Kulunvalvontalaitteet ovat yleensä tilaajan toimittamia ja huollon piirissä, joten niihin liittyvissä ongelmissa on käännyttävä tilaajan puoleen.

Sähköiseen lukitukseen liittyvät, muut huolto- ja tarkastustoimet on syytä teettää esim. valtuutetulla lukkoliikkeellä.

## CE-merkintä

Tuotestandardi SFS-EN 13241-1 +A1 rajaa pois sivulle avautuvat käsikäyttöiset jalankulkuovet, joiden pinta-ala on vähemmän kuin 6,25 m<sup>2</sup>. Tämän vuoksi porttia ei ole CE-merkitty.

## Muuta

Mikäli teillä on muuta kysyttävää porttienne toiminnasta, käytöstä ja huollosta, ottakaa yhteyttä tehtaallemme Nurmekseen.