

ELEMENTTIAIDAN HUOLTO-OHJE

Saher -elementtiäitä on pintansa ja perustuksen puolesta huoltovapaa. Mekaanisen rasituksen ja ulkoisen ilkvallan takia aita ja portit on kuitenkin syytä tarkistaa ja mahdolliset korjaukset suorittaa.

Pienet korjaukset ja huoltotoimenpiteet voi suorittaa kiinteistövästävahenkilö tai tarvittaessa voitte ottaa yhteyden aidan toimittajaan.

Aidan katselmus on syytä tehdä vuosittain, paras ajankohta on keväällä, jolloin saadaan heti korjattua lumitöissä mahdollisesti syntyneet vauriot. On syytä tarkistaa, että aitaa vasten ei ole kasattu tavaraa, mikä vääntäisi aitaa. Myös aitalinjalla oleva kasvillisuus on syytä poistaa.

- Tarkistetaan, että verkkoelementti on ehjä, korjataan tarvittaessa vaihtamalla verkkoelementti
- Verkkoelementtien painuminen korjataan löysäämällä kiinnikkeitä, nostamalla elementit haluttuun korkeuteen ja kiristämällä kiinnikkeet uudelleen
- Tarkistetaan, että pylvääät ovat suorassa ja kiinni betoniperustuksessa. Jos pylväs on perustuksen osalta vääntynyt, on perustus uusittava sulan maan aikana uudelleen valamalla
- Tarkistetaan myös pylväiden kiinnikkeiden ja hattujen kiinnitys
- Jos maalatun aidan maalipinta on jostakin syystä vaurioitunut, maalipinta kannattaa korjata paikkomaalauksella mahdollisimman nopeasti, ettei ruostuminen pääse vaurioittamaan elementtiä

Korjaa havaitut vauriot heti, niin aita suojaa, turvaa, rajaa ja säilyttää arvonsa.

YLEISESTI

- Aita- ja porttiympäristö pidettävä siistinä:
 - kesäisin raivattava aitalinjan läheltä ylimääräinen kasvillisuus
 - talvella aurattava lumet aitalinjan ja porttien läheltä

Muissa vaurioissa ottakaa yhteys tehtaallemme Nurmekseen.